

¿EL REVESTIMIENTO DENSGLASS® GOLD ES CLASIFICACIÓN TIPO X?



Sí, el revestimiento DensGlass® Gold Fireguard® de $\frac{5}{8}$ de pulgada (15,9 mm) está clasificado como "Tipo X" de acuerdo con la norma ASTM C1177.

¿Qué significa el tipo X?

Los tableros regulares a base de yeso tienen resistencia al fuego natural debido a la presencia de yeso en el núcleo, pero no están clasificados como resistentes al fuego según lo definido por la norma ASTM C1396. Los paneles de yeso tipo X tienen aditivos de núcleo especiales que les permiten usarse en diseños resistentes al fuego y, por lo general, vienen en un espesor de $\frac{5}{8}$ de pulgada (15,9 mm). Los productos Tipo X tendrán una marca UL/ULC impresa en la parte posterior de cada placa que la identificará como una placa con clasificación de resistencia al fuego.

Tanto el revestimiento DensGlass® Gold de $\frac{1}{2}$ pulgada (12,7 mm) como el de $\frac{5}{8}$ pulgada (15,9 mm) se definen como no combustibles cuando se prueban de acuerdo con ASTM E136 o CAN/ULC S114.



Centro Médico de la Universidad Rush, Chicago, Illinois.