

# ¿EL REVESTIMIENTO DENSGLOSS® GOLD ES UNA PLACA DE CEMENTO?



No, el revestimiento DensGlass® Gold no es una placa de cemento. Ampliamente reconocido por su color dorado/amarillo, DensGlass® Gold es un revestimiento de yeso con superficies de malla de fibra de vidrio y una trayectoria ejemplar por más de 30 años.

DensGlass® Gold es un panel de revestimiento especial para fachadas y es un sustrato preferido para usar debajo de ladrillo, piedra, estuco, fachaletas laminadas y los sistemas de acabado y aislamiento exterior (EIFS) debido a su historial ejemplar. El revestimiento DensGlass® Gold se debe especificar para cualquier proyecto donde la flexibilidad y la fácil instalación del revestimiento sean primordiales sin los dolores de cabeza y los gastos por delaminación, deterioro, pandeo y deformación.

Busque el color dorado/amarillo distintivo para asegurarse de que está usando el auténtico revestimiento DensGlass® Gold.

## Beneficios:

- El revestimiento DensGlass® Gold no requiere espacios entre las juntas.
- El revestimiento DensGlass® Gold tiene una garantía limitada de 12 meses contra el deterioro o la delaminación causados por la exposición a la intemperie normal<sup>1</sup>.
- El revestimiento DensGlass® Gold no causa manchas como resultado de la exposición a la intemperie.
- El revestimiento DensGlass® Gold no requiere tornillos especiales, se puede fijar con tornillos para paneles de yeso resistentes a la corrosión, a menos que se especifique para ensamble resistente al fuego.
- El revestimiento DensGlass® Gold se puede colocar en forma paralela o perpendicular (a menos que se especifique para un ensamble resistente al fuego) a estructuras de madera o metal. El revestimiento DensGlass® Gold es liviano y fácil de manejar. Se puede cortar con herramientas estándar para paneles de yeso. El producto es mucho más fácil de trabajar que los revestimientos de cemento, fibrocemento o paneles de óxido de magnesio, que tienden a ser pesados y quebradizos.

- Resistencia al moho: de acuerdo con la norma ASTM D3273, el revestimiento DensGlass® Gold obtuvo una calificación de 10, el nivel más alto de rendimiento para la resistencia al moho según el método de prueba ASTM D3273<sup>2</sup>.
- Menos del 10% de absorción de agua cuando se prueba según ASTM C473.

<sup>1</sup> El revestimiento DensGlass® está respaldado por una garantía limitada contra la delaminación y el deterioro por exposición de hasta 12 meses en condiciones climáticas normales. Para obtener detalles completos de la garantía, visite [www.buildgp.com/warranties](http://www.buildgp.com/warranties).

<sup>2</sup> La puntuación de 10, en la prueba ASTM D3273, indica que no hay crecimiento de moho en una prueba de laboratorio controlada de 4 semanas. La resistencia al moho de cualquier producto de construcción cuando se usa en las condiciones reales del lugar de trabajo puede no producir los mismos resultados que se lograron en el entorno de laboratorio controlado. Ningún material puede considerarse a prueba de moho. Cuando se usan correctamente con buenas prácticas de diseño, manejo y construcción, los productos de yeso de la marca Dens® brindan una mayor resistencia al moho en comparación con los paneles de yeso con revestimiento de papel estándar. Para obtener información adicional, visite [www.buildgp.com/safetyinfo](http://www.buildgp.com/safetyinfo).